EMC SFS 50/10. ISO 21287-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 50mm, Hub 10mm

Réf. article FL-SFS-50/10 | **Fabricant E.MC** | **EAN 4050571928483**

Vérin ISO 21287, à action double, piston 50mm, course 10mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	**Non**
Norm	**ISO 21287**
Numéro de tarif douanier	**84123100**
Poids	**0.55 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:
Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:
-20 à +80 °C

Pression de service:
max. 10 bar

Modèle :
avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:
D, A

En option:
Tige de piston avec filetage mâle **-B**

Diamètre de piston [mm]	50
Course [mm]	10
exécution	Standard
KF (filetage intérieur de tige de piston)	M 10
G (raccordement d’air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	SFS 50 REP
AD [mm]	20
AF [mm]	16
BG [mm]	20
CH [mm]	17
E [mm]	63,0
E1 [mm]	2,5
LA [mm]	5
PL1 [mm]	16,0
PL2 [mm]	10,5
RT	M 8
S [mm]	4
TG [mm]	46,5
WH [mm]	8
ZA [mm]	45
ZB [mm]	53