

EMC SFS 50/200. ISO 21287- Zylinder, doppelstw., Kolben 50mm, Hub 200mm

Réf. article FL-SFS-50/200

Fabricant E.MC

EAN 4050571928599

vérin ISO 21287, à action double, piston 50mm, course 200mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **1.9 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B****esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Page 1/2

Diamètre de piston [mm]	50
Course [mm]	200
exécution	Standard
KF (filetage intérieur de tige de piston)	M 10
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	SFS 50 REP
AD [mm]	20
AF [mm]	16
BG [mm]	20
CH [mm]	17
E [mm]	63,0
E1 [mm]	2,5
LA [mm]	5
PL1 [mm]	16,0
PL2 [mm]	10,5
RT	M 8
S [mm]	4
TG [mm]	46,5
WH [mm]	8
ZA [mm]	45
ZB [mm]	53