

EMC SFS 63/40-B. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 40mm

Réf. article FL-SFS-63/40-B

Fabricant E.MC

EAN 4050571928964

Vérin ISO 21287, à action double, piston 63mm, course 40mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 21287
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle -B

Diamètre de piston [mm]	63
Course [mm]	40
exécution	Tige de piston avec filetage mâle
KK (filetage extérieur de tige de piston)	M 12x1,25
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	SFS 63 REP
A [mm]	22
AD [mm]	20
AF [mm]	16
BG [mm]	20
CH [mm]	17
E [mm]	74,0
E1 [mm]	3,5
LA [mm]	5
PL1 [mm]	17,0
PL2 [mm]	11,5
RT	M 8
S [mm]	5
TG [mm]	56,5
WH [mm]	8
ZA [mm]	49
ZB [mm]	57