

EMC SFS 80/100-B. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 80mm, Hub 100mm

Réf. article FL-SFS-80/100-B

Fabricant E.MC

EAN 4050571929084

Vérin ISO 21287, à action double, piston 80mm, course 100mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 21287
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	2.3 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B**

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Diamètre de piston [mm]	80
Course [mm]	100
exécution	Tige de piston avec filetage mâle
KK (filetage extérieur de tige de piston)	M 16x1,5
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	SFS 80 REP
A [mm]	28
AD [mm]	25
AF [mm]	21
BG [mm]	25
CH [mm]	22
E [mm]	92,0
E1 [mm]	3,5
LA [mm]	5
PL1 [mm]	17,0
PL2 [mm]	15,0
RT	M 10
S [mm]	10
TG [mm]	72,0
WH [mm]	10
ZA [mm]	54
ZB [mm]	64