

EMC SFS 80/30-B. ISO 21287- Zylinder, doppeltw., Kolben 80mm, Hub 30mm

Réf. article FL-SFS-80/30-B

Fabricant E.MC

EAN 4050571929237

vérin ISO 21287, à action double, piston 80mm, course 30mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **1.5 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B**

Diamètre de piston [mm]	80
Course [mm]	30
exécution	Tige de piston avec filetage mâle
KK (filetage extérieur de tige de piston)	M 16x1,5
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	SFS 80 REP
A [mm]	28
AD [mm]	25
AF [mm]	21
BG [mm]	25
CH [mm]	22
E [mm]	92,0
E1 [mm]	3,5
LA [mm]	5
PL1 [mm]	17,0
PL2 [mm]	15,0
RT	M 10
S [mm]	10
TG [mm]	72,0
WH [mm]	10
ZA [mm]	54
ZB [mm]	64