

EMC SFSA 20/50. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20mm, Hub 50mm

Réf. article FL-SFSA-20/50

Fabricant E.MC

EAN 4050571931360

Vérin ISO 21287, à action double, piston 20mm, course 50mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 21287
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.31 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle -B

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	50
exécution	Tige de piston anti-torsion
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	SFS 20 REP
AD [mm]	10
AF [mm]	8
BG [mm]	15
D1 [mm]	17
D2	M 4
D3 [mm]	4
E [mm]	36,0
KJ [mm]	35,0
LA [mm]	5
PL1 [mm]	15,5
PL2 [mm]	5,5
RS [mm]	4,2
RT	M 5
RU [mm]	7,3
S [mm]	3
TG [mm]	22,0
ZA [mm]	37
ZD [mm]	51,0