

EMC SFSA 25/60. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm, Hub 60mm

Réf. article FL-SFSA-25/60

Fabricant E.MC

EAN 4050571931988

Vérin ISO 21287, à action double, piston 25mm, course 60mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 21287
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.4 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B**

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	60
exécution	Tige de piston anti-torsion
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	SFS 25 REP
AD [mm]	12
AF [mm]	8
BG [mm]	15
D1 [mm]	22
D2	M 5
D3 [mm]	5
E [mm]	40,0
KJ [mm]	39,0
LA [mm]	5
PL1 [mm]	17,5
PL2 [mm]	5,5
RS [mm]	4,2
RT	M 5
RU [mm]	7,3
S [mm]	0
TG [mm]	26,0
ZA [mm]	39
ZD [mm]	53,0