

EMC SFSA 32/15. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 32mm, Hub 15mm

Réf. article FL-SFSA-32/15

Fabricant E.MC

EAN 4050571932022

Vérin ISO 21287, à action double, piston 32mm, course 15mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 21287
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.39 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B**

Diamètre de piston [mm]	32
Course [mm]	15
exécution	Tige de piston anti-torsion
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	SFS 32 REP
AD [mm]	16
AF [mm]	10
BG [mm]	16
D1 [mm]	28
D2	M 5
D3 [mm]	5
E [mm]	45,5
KJ [mm]	44,5
LA [mm]	5
PL1 [mm]	15,5
PL2 [mm]	8,0
RS [mm]	5,2
RT	M 6
RU [mm]	9,0
S [mm]	0
TG [mm]	32,5
ZA [mm]	44
ZD [mm]	61,0