

EMC SFSA 40/30. ISO 21287- Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 40mm, Hub 30mm

Réf. article FL-SFSA-40/30

Fabricant E.MC

EAN 4050571932169

Vérin ISO 21287, à action double, piston 40mm, course 30mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 21287
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.6 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 100) : Acier chromé dur), joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle -B

Diamètre de piston [mm]	40
Course [mm]	30
exécution	Tige de piston anti-torsion
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	SFS 40 REP
AD [mm]	16
AF [mm]	10
BG [mm]	16
D1 [mm]	33
D2	M 5
D3 [mm]	5
E [mm]	53,0
KJ [mm]	52,0
LA [mm]	5
PL1 [mm]	16,5
PL2 [mm]	9,5
RS [mm]	5,2
RT	M 6
RU [mm]	9,0
S [mm]	0
TG [mm]	38,0
ZA [mm]	45
ZD [mm]	62,5