

EMC SFSBS 20/20-B. ISO 21287- Zylinder, einfachwirkend, Kolben 20mm, Hub 20mm

Réf. article FL-SFSBS-20/20-B

Fabricant E.MC

EAN 4050571929381

Vérin ISO 21287, à action simple, piston 20mm, course 20mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 21287
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.2 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 63) : acier chromé dur, joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B**

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	20
exécution	Tige de piston avec filetage mâle
KK (filetage extérieur de tige de piston)	M 8
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	SFS 20 REP
A [mm]	16
AD [mm]	10
AF [mm]	10
BG [mm]	15
CH [mm]	8
E [mm]	36,0
E1 [mm]	0
LA [mm]	5
PL1 [mm]	15,5
PL2 [mm]	5,5
RT	M 5
S [mm]	3
TG [mm]	22,0
WH [mm]	6
ZA [mm]	37
ZB [mm]	43