

## EMC SFSBS 32/5. ISO 21287- Zylinder, einfachw., Kolben 32mm, Hub 5mm

Réf. article FL-SFSBS-32/5

Fabricant E.MC

EAN 4050571929619

vérin ISO 21287, à action simple, piston 32mm, course 5mm

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.26 kg**

### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

### DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium, tube du cylindre : aluminium anodisé, tige de piston : Acier inoxydable (Ø 32 - 63) : acier chromé dur, joint : NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-B**

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Diamètre de piston [mm]                   | 32                         |
| Course [mm]                               | 5                          |
| exécution                                 | Standard                   |
| KF (filetage intérieur de tige de piston) | M 8                        |
| G (raccordement d'air comprimé)           | G 1/8"                     |
| Jeux de réparation                        | <a href="#">SFS 32 REP</a> |
| AD [mm]                                   | 16                         |
| AF [mm]                                   | 12                         |
| BG [mm]                                   | 16                         |
| CH [mm]                                   | 14                         |
| E [mm]                                    | 45,5                       |
| E1 [mm]                                   | 2,5                        |
| LA [mm]                                   | 5                          |
| PL1 [mm]                                  | 15,5                       |
| PL2 [mm]                                  | 8,0                        |
| RT                                        | M 6                        |
| S [mm]                                    | 0                          |
| TG [mm]                                   | 32,5                       |
| WH [mm]                                   | 7                          |
| ZA [mm]                                   | 44                         |
| ZB [mm]                                   | 51                         |