

**EMC SQKL 16/10.  
Schwenkspanner /  
Klemmzylinder 16 mm,  
Klemmhub 10mm  
linksschwenkend (schwenkt beim  
Klemmen gegen d**

Réf. article FL-SQKL-16/10

Fabricant E.MC

EAN 4050571930011

Vérin de serrage pivotant / vérin de serrage Ø 16 mm, course de serrage  
10 mm pivotant à gauche (piv

**DONNÉES TECHNIQUES**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Détection de position    | <b>Non</b>      |
| Numéro de tarif douanier | <b>84123100</b> |
| Poids                    | <b>0.15 kg</b>  |

**DESCRIPTION**

Matériaux:

Corps: aluminium anodisé, Tige de piston: acier chromé dur, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +70 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Angle de pivotement:

90° (± 10°)

Modèle :

avec piston magnétique

Remarque:

- n'exploiter le vérin que redressé ou suspendu à la verticale
- le serrage n'est autorisée que dans la plage de course de serrage et sur des surfaces planes
- lors du processus de serrage, la pièce doit être immobile

Avantages:

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

- mécanique simple, structure robuste
- livré avec bras de levier démontable réglable par incrément de 90°
- dimensions principales identiques à SMC série MKB

Type de commutateur de vérin:

D

| exécution                                        | pivotant à gauche* (pivote dans le sens antihoraire lors du serrage) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Diamètre de piston [mm]                          | 16                                                                   |
| Course de serrage [mm]                           | 10                                                                   |
| Course de pivotement [mm]                        | 7,5                                                                  |
| diamètre effectif du piston lors du serrage [mm] | 13,9                                                                 |
| G (raccordement d'air comprimé)                  | M 5                                                                  |
| Jeux de réparation                               | <a href="#">SQK 16 REP</a>                                           |
| A [mm]                                           | 29                                                                   |
| B [mm]                                           | 3,0                                                                  |
| C [mm]                                           | 20,0                                                                 |
| D [mm]                                           | 7                                                                    |
| E [mm]                                           | 6 - 16                                                               |
| F [mm]                                           | 5,5                                                                  |
| H [mm]                                           | 8                                                                    |
| I [mm]                                           | 5                                                                    |
| M (rentré) [mm]                                  | 31,5                                                                 |
| M (sorti) [mm]                                   | 49,0                                                                 |
| N [mm]                                           | 11                                                                   |
| O [mm]                                           | 36                                                                   |
| P [mm]                                           | 25                                                                   |
| Q [mm]                                           | 15,5                                                                 |
| R [mm]                                           | 35,5                                                                 |
| S [mm]                                           | 12,0                                                                 |
| U                                                | 11                                                                   |
| V                                                | M 4                                                                  |
| Y (+0/-0,05) [mm]                                | 14                                                                   |
| Z                                                | M 4                                                                  |