

EMC XLE 100/250. ISO 15552-Zylinder, Kolben 100mm, Hub 250mm, ECO

Réf. article **FL-XLE-100/250** Fabricant **E.MC**
Réf. fabricant **XLE 100/250** EAN **4050571800512**

vérin ISO 15552, piston 100mm, course 250mm, ECO

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	6 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium laqué, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston : acier dur chromé, piston: aluminium, joint: NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

D, A, Ø 125 et supérieur: C en combinaison avec la fixation C1 ou C en combinaison avec la fixation C2

Diamètre de piston [mm] 100

Course [mm]	250
A (filetage de tige de piston)	M 20x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/2"
Jeux de réparation	XLE 100 REP
B [mm]	25
C [mm]	55
D [mm]	36
F [mm]	40
G [mm]	51
H [mm]	189
K [mm]	4,0
M [mm]	110,0
N [mm]	89,0
CH [mm]	22
RT	M 10