

EMC XLE 32/100. ISO 15552- Zylinder, Kolben 32mm, Hub 100mm, ECO

Réf. article FL-XLE-32/100

Fabricant E.MC

EAN 4050571800727

Vérin ISO 15552, piston 32mm, course 100mm, ECO

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 15552
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.95 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium laqué, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston : acier dur chromé, piston: aluminium, joint: NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

D, A, Ø 125 et supérieur: C en combinaison avec la fixation C1 ou C en combinaison avec la fixation C2

Diamètre de piston [mm]	32
Course [mm]	100
A (filetage de tige de piston)	M 10x1,25
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	XLE 32 REP
B [mm]	12
C [mm]	30
D [mm]	19
F [mm]	22
G [mm]	26
H [mm]	120
K [mm]	3,0
M [mm]	46,5
N [mm]	32,5
CH [mm]	10
RT	M 6