

EMC XLE 40/50. ISO 15552- Zylinder, Kolben 40mm, Hub 50mm, ECO

Réf. article FL-XLE-40/50

Fabricant E.MC

EAN 4050571800987

Vérin ISO 15552, piston 40mm, course 50mm, ECO

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 15552
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	1.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium laqué, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston : acier dur chromé, piston: aluminium, joint: NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

D, A, Ø 125 et supérieur: C en combinaison avec la fixation C1 ou C en combinaison avec la fixation C2

Diamètre de piston [mm]	40
Course [mm]	50
A (filetage de tige de piston)	M 12x1,25
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/4"
Jeux de réparation	XLE 40 REP
B [mm]	16
C [mm]	35
D [mm]	21
F [mm]	24
G [mm]	30
H [mm]	135
K [mm]	3,5
M [mm]	54,0
N [mm]	38,0
CH [mm]	13
RT	M 6