

EMC XLE 80/40. ISO 15552- Zylinder, Kolben 80mm, Hub 40mm, ECO

Réf. article FL-XLE-80/40

Fabricant E.MC

EAN 4050571801489

vérin ISO 15552, piston 80mm, course 40mm, ECO

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **3 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium laqué, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston : acier dur chromé, piston: aluminium, joint: NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

D, A, Ø 125 et supérieur: C en combinaison avec la fixation C1 ou C en combinaison avec la fixation C2

Diamètre de piston [mm]	80
Course [mm]	40
A (filetage de tige de piston)	M 20x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 3/8"
Jeux de réparation	XLE 80 REP
B [mm]	25
C [mm]	45
D [mm]	33
F [mm]	40
G [mm]	46
H [mm]	174
K [mm]	4,0
M [mm]	93,0
N [mm]	72,0
CH [mm]	22
RT	M 10