

EMC ZDM 25/250 E. ISO 6432- Zylinder, doppelwirkend, Kolben 25mm, Hub 250mm

Réf. article FL-ZDM-25/250-E

Fabricant E.MC

EAN 4050571930684

Vérin ISO 6432, à action double, piston 25, course 250 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 6432
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.55 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium anodisé, tube du cylindre : 1.4301, tige de piston : 1.4305, joint : NBR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D en combinaison avec la fixation D1, C en combinaison avec la fixation C1

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	250

exécution	Standard
A (filetage de tige de piston)	M 10x1,25
B (filetage de fixation)	M 22x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
A1 [mm]	10
C [mm]	34,0
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	22
G [mm]	104
K [mm]	28
L [mm]	22
M [mm]	137
N [mm]	12
P [mm]	65
CH [mm]	8