

EMC ZDPM 20/25 E. ISO 6432- Zylinder, doppelwirkend, Kolben 20mm, Hub 25mm

Réf. article FL-ZDPM-20/25-E

Fabricant E.MC

EAN 4050571930929

Vérin ISO 6432, à action double, piston 20, course 25 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 6432
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.195 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6432

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas : Aluminium anodisé, tube du cylindre : 1.4301, tige de piston : 1.4305, joint : NBR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D en combinaison avec la fixation D1, C en combinaison avec la fixation C1

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	25

exécution	Amortisseur de fin de course réglable
A (filetage de tige de piston)	M 8
B (filetage de fixation)	M 22x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
A1 [mm]	8
C [mm]	29,0
D [mm]	16
E [mm]	8
F [mm]	20
G [mm]	95
K [mm]	24
L [mm]	20
M [mm]	126
N [mm]	12
P [mm]	62
CH [mm]	6