

KAB M125 10 W. Kabel mit M12-Kupplung, 10 m, abgewinkelt, 5 lose Kabelenden (Pin 1 bis 5)

Réf. article FL-KAB-M125-10-W

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571887285

Câble avec raccord M12, 10 m, coudé, 5 extrémités de câbles lâches (broche 1 à 5)

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85369010

Poids 0.38 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 61076- 2-101

DESCRIPTION

Description :

Conduites de connexion pré-assemblées avec d'un côté la douille M 12 (M 12x1 filetage interne selon DIN EN 61076- 2-101, codé A, 5 pôles) et de l'autre côté des extrémités de câble libres ou connecteur M 12 (M 12x1 filetage mâle selon DIN EN 61076- 2-101, codé A, 5 pôles)

Plage de température:

-25 à +90 °C

Tension:

max. 60 V AC/DC, max. 4 A

Indice de protection:

IP 67

Câble:

Câble PUR, 4 ou 5x 0,34mm² (seulement pour applications statiques)

Schéma de câblage:

Broche 1 - marron, broche 2 - blanc, broche 3 - bleu, broche 4 - noir, broche 5 - gris (seulement affecté pour 5 fils)

Utilisation:

Ces câbles sont préférés pour le raccordement d'interrupteurs de pression électroniques, de détecteurs de proximité inductifs, de photointerrupteurs ou d'alimentation électrique d'îlots de vannes / terminaux de vannes. La douille à 5 pôles convient à la fiche M 12 avec 5 et 4 broches.

Forme	coudé
Extrémité de câble 1	Douille M 12 (codée A)
Extrémité de câble 2	5 extrémités de câbles lâches (broche 1 à 5)
Longueur de câble [MTR]	10
Nombre de fils	5