

LE 16/100 CG. Führungseinheit für ISO6432-12 & 16mm, Hub 100mm

Réf. article FL-LE-16/100-CG

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571463656

élément de guidage pour ISO6432-Ø 12 & 16 mm, course 100m

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84123100

Poids 0.4 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO6432

DESCRIPTION

Fonction:

Les modules de guidage sont utilisés pour empêcher la torsion et pour l'absorption des forces latérales sur les vérins normalisés.

Matériaux:

Corps: Aluminium anodisé, tiges de guidage: Acier chromé dur, racloir: NBR, Paliers: Acier ou bronze fritté

Plage de température:

-30 à +100 °C

exécution	C avec guidage coulissant
pour diamètre de piston [mm]	12 & 16
Course [mm]	100
MA / MB* [Nm]	6 / 5
A [mm]	69
B [mm]	30

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

C [mm]	30
CH [mm]	8
D [mm]	12
D1 [mm]	6
E1 [mm]	19,50
F [mm]	66
G [mm]	29
H [mm]	10
I [mm]	10
J	M 4
K	M 4
L5 [mm]	66,5
L6 [mm]	13
L7 [mm]	38
M [mm]	32
N [mm]	4,5
O [mm]	6
P [mm]	8
Q [mm]	4,5
R [mm]	5,5
S	9
T [mm]	5,5
U [mm]	24
V [mm]	58
W1 [mm]	25,0
X [mm]	18
Y [mm]	22
Z [mm]	49,5