

LE 16/500 HG. Führungseinheit für ISO6432-12 & 16mm, Hub 500mm

Réf. article FL-LE-16/500-HG **Fabricant** Fluidics equipment**Réf. fabricant** LE 16/500 HG **EAN** 4050571463861

élément de guidage pour ISO6432-Ø 12 & 16 mm, course 500m

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article **Produit original**Estado del artículo **Nuevo**Numéro de tarif
douanier **84123100**Poids **1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO6432

DESCRIPTION

Fonction:

Les modules de guidage sont utilisés pour empêcher la torsion et pour l'absorption des forces latérales sur les vérins normalisés.

Matériaux:

Corps: Aluminium anodisé, tiges de guidage: Acier chromé dur, racloir: NBR, Paliers: Acier ou bronze fritté

Plage de température:

-30 à +100 °C

exécution	H avec guidage coulissant
pour diamètre de piston [mm]	12 & 16
Course [mm]	500
MA / MB* [Nm]	6 / 5
A [mm]	69
B [mm]	30

C [mm]	30
CH [mm]	8
D [mm]	12
D1 [mm]	6
E [mm]	8
F [mm]	66
G [mm]	29
H [mm]	10
I [mm]	10
J	M 4
K	M 4
L1 [mm]	123,5
L2 [mm]	29
L3 [mm]	46
L4 [mm]	68
M [mm]	32
N [mm]	4,5
O [mm]	6
P [mm]	8
Q [mm]	4,5
R [mm]	5,5
S	9
T [mm]	5,5
U [mm]	24
V [mm]	58
W [mm]	18
X [mm]	18
Y [mm]	22
Z [mm]	49,5