

LE 40/50 CG. Führungseinheit für ISO15552-40mm, Hub 50mm

Réf. article FL-LE-40/50-CG

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571465179

Élément de guidage pour %ISO15552-Ø 40mm, course 50mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84123100

Poids 1.5 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO15552

DESCRIPTION

Fonction:

Les modules de guidage sont utilisés pour empêcher la torsion et pour l'absorption des forces latérales sur les vérins normalisés.

Matériaux:

Corps: Aluminium anodisé, tiges de guidage: Acier chromé dur, racloir: NBR, Paliers: Acier ou bronze fritté

Plage de température:

-30 à +100 °C

exécution	C avec guidage coulissant
pour diamètre de piston [mm]	40
Course [mm]	50
MA / MB* [Nm]	21 / 19
A [mm]	115
B [mm]	58

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

C [mm]	58,2
CH [mm]	15
D1 [mm]	21
E1 [mm]	11,00
E2 [mm]	38,0
E3 [mm]	11,00
F [mm]	112
G [mm]	55
H [mm]	12
I [mm]	16
L6 [mm]	130
L7 [mm]	55
L8 [mm]	58
N [mm]	6,6
O [mm]	12
P [mm]	11
Q [mm]	6,5
S	M 6
T [mm]	84
U [mm]	69
V [mm]	38,0
Z [mm]	87