

LZF 63/2000. Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben 63 mm, Hub 2000 mm

Réf. article FL-LZF-63/2000

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571819422

Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 63 mm, Hub 2000 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **29 kg**

DESCRIPTION

Construction :

cylindre sans tige de piston avec diminution de puissance directe via la fente du tuyau sur le pont de puissance, amortisseurs de fin de course réglables des deux côtés, échangeables entre beaucoup de fabricants.

Matériaux:

Tube du vérin, tête du vérin, et toc d'entraînement: aluminium anodisé, joints: NBR / PUR, ruban-cache: Inox

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 8 bar

Longueur de course:

à volonté jusqu'à 6.000 mm

Position de montage:

au choix, mais de préférence avec les ponts de puissance vers le bas pour éviter l'encrassement

Raccord d'air comprimé:

des deux côtés (transformable à tout moment en un côté ou en bas ou une combinaison des deux en

retirant les bouchons de fermeture)

Modèle :
avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:
D, A (Ø 18 : D ou A en combinaison avec la fixation AB2)

Diamètre de piston [mm]	63
Course [mm]	2000
exécution	avec guidage coulissant
D (raccordement d'air comprimé)	G 3/8"
Jeux de réparation (avec toutes les pièces d'usure)	LZ 63/2500 REP
Jeux de réparation (seulement bague d'amortissement & bague de rainure)	LZ 63 REP
Force transversale admissible [N]	2300
A [mm]	215
A1 [mm]	125,0
AF [mm]	230
AF1 [mm]	70
AM [mm]	40
B [mm]	105
E [mm]	333
E1 [mm]	153
F [mm]	280
F1 [mm]	100
G [mm]	140
J [mm]	8,0
M [mm]	54,0
MF [mm]	136
N	M 8
N1 [mm]	15,0
O [mm]	9,0
OP [mm]	8,8
S [mm]	78,0
T	M 8
T1 [mm]	12
U [mm]	93

W [mm]	113,5
WF [mm]	134
Course d'amortissement [mm]	49