

LZKF 40/1400. Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben 40 mm, Hub 1400 mm

Réf. article FL-LZKF-40/1400

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571821784

Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 40 mm, Hub 1400 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **1 kg**

DESCRIPTION

Construction :

Cylindre sans tige de piston avec prise de force directe à travers la fente de tuyau sur le pont de force, amortissement de position finale réglable des deux côtés, forme de construction courte

Matériaux:

Tube du vérin, tête du vérin, et toc d'entraînement: aluminium anodisé, joints: NBR / PUR, ruban-cache: Inox

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 8 bar

Longueur de course:

à volonté jusqu'à 6.000 mm

Position de montage:

au choix, mais de préférence avec les ponts de puissance vers le bas pour éviter l'encrassement

Raccord d'air comprimé:

des deux côtés (transformable à tout moment en un côté ou en bas ou une combinaison des deux en retirant les bouchons de fermeture)

Modèle :
avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:
D, A (Ø 18 : D ou A en combinaison avec la fixation AB2)

Avantages:

- Construit jusqu'à 42% plus court que la gamme standard,
- Économise de la place, également vis-à-vis des cylindres à course courte avec tige de piston,
- Mode de construction économique

Diamètre de piston [mm]	40
Course [mm]	1400
exécution	avec guidage coulissant
D (raccordement d'air comprimé)	G 1/4"
Jeux de réparation (avec toutes les pièces d'usure)	LZ 40/2500 REP
Jeux de réparation (seulement bague d'amortissement & bague de rainure)	LZ 40 REP
Force transversale admissible [N]	365
A [mm]	150
A1 [mm]	95,0
AF [mm]	140
AF1 [mm]	50
AM [mm]	22
B [mm]	70
E [mm]	220
E1 [mm]	110
F [mm]	180
F1 [mm]	70
G [mm]	90
J [mm]	5,0
M [mm]	33,0
MF [mm]	97
N	M 6
N1 [mm]	10,0
O [mm]	7,0
OP [mm]	6,8
S [mm]	51,0
T	M 6

T1 [mm]	12
U [mm]	63
W [mm]	79,0
WF [mm]	95
Course d'amortissement [mm]	34