

**M 334 VU H 24V=. 3/2-Wege
Vakuumventil, G 3/4", -0,9 bis 1bar, 24 V
DC**

Réf. article FL-M-334-VU-H-24V=

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571478537

distributeur à vide 3/2 voies, G 3/4", -0,9 à 1 bar, 24 V DC

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	6 kg

**DESCRIPTION**

Matériaux:

Caisson: laiton, partie intérieure: 1.4104, joint: FKM

Plage de température:

-10 à +80 °C, environnement: max. +35 °C

Fluides:

Fluides neutres, gazeux et liquides, vide (max. -0,9 bar)

Position de montage:

avec aimant à l'arrêt (type standard: à volonté)

Tensions de commande:

24 V DC, 230 V AC

Tolérance de tension:

± 10 %

Indice de protection:

IP 65 (dimensions du connecteur 3)

Entrée de pression:

P (type Universal: possible sur chaque raccordement)

Entrée de vide:

P (type Universal: possible sur chaque raccordement)

Remarque:

Sur le modèle standard, la ventilation s'effectue grâce à l'ancre (filetage femelle M 5).

Information:

Ces vannes sont en principe livrées avec bobine magnétique et fiche!

exécution	Universal
Tension de commande	24 V DC
Fonction	fermé / ouvert sans courant (NC / NO)
Filetage (2x)	G 3/4"
Pression de service [bar]	-0,9 à 1
DN [mm]	21
Puissance d'aspiration [m³/h]	130
Puissance d'aspiration [l/min]	2167
ValeurKv* [l/min]	88,3
L [mm]	96
Puissance absorbée (DC) [W]	30
Forme de construction bobine magnétique	F
Bobine magnétique de rechange	MAG F 24V=