

## ND 40/50. Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 40mm, Hub 50mm

Réf. article FL-ND-40/50

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571523312

vérin à course réduite, à double action, piston 40, course 50 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84799070

Poids 0.4 kg



### DESCRIPTION

Matériaux:

Plaque de tête et de pied: Aluminium anodisé / laiton, tube de cylindre: aluminium anodisé, Tige de piston: 1.4305, Joint: NBR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Type de commutateur de vérin:

G

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Diamètre de piston [mm]         | 40                        |
| Course [mm]                     | 50                        |
| exécution                       | sans piston magnétique    |
| C1 (filetage de tige de piston) | M 6                       |
| P (raccordement d'air comprimé) | G 1/8"                    |
| Jeux de réparation              | <a href="#">ND 40 REP</a> |
| A [mm]                          | 58,0                      |

|         |      |
|---------|------|
| B [mm]  | 55   |
| D [mm]  | 12   |
| F [mm]  | 5,8  |
| G [mm]  | 9,0  |
| H [mm]  | 30,5 |
| I [mm]  | 42   |
| J [mm]  | 11,0 |
| K [mm]  | 42,0 |
| L [mm]  | 29,5 |
| N [mm]  | 40,0 |
| Q [mm]  | 5,7  |
| S [mm]  | 55,0 |
| T [mm]  | 12   |
| V [mm]  | 10   |
| W [mm]  | 6,0  |
| X [mm]  | 33   |
| Y [mm]  | 17   |
| Z [mm]  | 20   |
| AA [mm] | 12,5 |
| AB [mm] | 10   |