

ND 80/30. Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 80mm, Hub 30mm

Réf. article FL-ND-80/30

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571523626

vérin à course réduite, à double action, piston 80, course 30 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84799070

Poids 1.2 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Plaque de tête et de pied: Aluminium anodisé / laiton, tube de cylindre: aluminium anodisé, Tige de piston: 1.4305, Joint: NBR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Type de commutateur de vérin:

G

Diamètre de piston [mm]	80
Course [mm]	30
exécution	sans piston magnétique
C1 (filetage de tige de piston)	M 10
P (raccordement d'air comprimé)	G 1/4"
Jeux de réparation	ND 80 REP
A [mm]	105,0

B [mm]	100
D [mm]	20
F [mm]	9,0
G [mm]	14,0
H [mm]	55,0
I [mm]	82
J [mm]	14,0
K [mm]	82,0
L [mm]	46,0
N [mm]	77,0
Q [mm]	9,0
S [mm]	100,0
T [mm]	15
V [mm]	17
W [mm]	8,0
X [mm]	65
Y [mm]	28
Z [mm]	50
AA [mm]	18,0
AB [mm]	14