

NDM 50/25. Kurzhubzylinder, doppelwirkend, Kolben 50mm, Hub 25mm

Réf. article FL-NDM-50/25

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571524692

vérin à course réduite, à double action, piston 50, course 25 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84799070

Poids 0.55 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Plaque de tête et de pied: Aluminium anodisé / laiton, tube de cylindre: aluminium anodisé, Tige de piston: 1.4305, Joint: NBR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Type de commutateur de vérin:

G

Diamètre de piston [mm]	50
Course [mm]	25
exécution	avec piston magnétique
C1 (filetage de tige de piston)	M 8
P (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	ND 50 REP
A [mm]	70,0
B [mm]	65

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

D [mm]	16
E [mm]	34,0
F [mm]	6,8
G [mm]	11,0
H [mm]	37,5
I [mm]	50
J [mm]	11,5
K [mm]	50,0
L [mm]	39,5
N [mm]	50,0
Q [mm]	6,8
S [mm]	65,0
T [mm]	12
U [mm]	6,0
V [mm]	13
W [mm]	7,5
X [mm]	42
Y [mm]	22
Z [mm]	30
AA [mm]	13,5
AB [mm]	12