

R 10-2 VU. Vakuumregler ohne Fremdleckage G 1"

Réf. article FL-R-10-2-VU

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571564278

régulateur de vide sans fuite externe G 1"

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84141089

Poids 3.8 kg



DESCRIPTION

Application :

Ces régulateurs de vide peuvent régler de manière ciblée un vide sans fuites externes. Ils sont utilisés pour des circuits de vide sur lesquels des consommateurs individuels doivent être alimentés avec des dépressions différentes.

Réglage:

le réglage s'effectue à l'aide d'une vis moletée ou d'un signal pneumatique.

Matériaux:

Corps: aluminium anodisé, joints: NBR

Plage de température:

-10 à +80 °C

Raccords pour manomètre:

G 1/4" (régulateur G 1/4" et G 3/8": G 1/8")

Raccordement de commande (réglage pneumatique):

G 1/8" (régulateur G 1 1/2": G 1/4")

exécution

régulateur de pression de précision

réglage

manuel

Filetage	G 1"
Puissance d'aspiration [m³/h]	80
Puissance d'aspiration [l/min]	1333
Raccord manomètre	G 1/4"
Plage de pression de contrôle [bar]	-1 à -0,02