

VIP 10. Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 1/2", bis 440 l/min

Réf. article FL-VIP-10

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571719692

éjecteur multi-cavités jusqu'à 90% vide, G 1/2", à 440 l/min

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84141089

Poids 0.9 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Caisson: aluminium anodisé, buses: laiton, joints: néoprène

Plage de température:

-20 à +100 °C

Pression de service:

1 à 7 bar (optimal 4 bar)

Raccords pour manomètre:

G 1/4"

Avantages:

- Niveau de vide élevé
- Économique
- Sans entretien
- Niveau de vide élevé, idéal pour l'emballage sous vide ou pour obtenir de grandes puissances avec de petites ventouses

Puissance d'aspiration [l/min]

440

Filetage arrivée d'air

G 1/4"

Filetage vide	G 1/2"
Filetage évacuation	G 1/2"
Consommation d'air* [l/min]	193
Silencieux**	FFSD 12
Vacuomètre	MW -163
L [mm]	182
B [mm]	67
H [mm]	51,5
Durée d'évacuation (1 l à 10%) [s/l]	0,0160
Durée d'évacuation (1 l à 20%) [s/l]	0,0500
Durée d'évacuation (1 l à 30%) [s/l]	0,120
Durée d'évacuation (1 l à 40%) [s/l]	0,220
Durée d'évacuation (1 l à 50%) [s/l]	0,350
Durée d'évacuation (1 l à 60%) [s/l]	0,610
Durée d'évacuation (1 l à 70%) [s/l]	0,87
Durée d'évacuation (1 l à 90%) [s/l]	5,5
Débit pour vide 0% [l/min]	440
Débit pour vide 10% [l/min]	260
Débit pour vide 20% [l/min]	155
Débit pour vide 30% [l/min]	74
Débit pour vide 40% [l/min]	55
Débit pour vide 60% [l/min]	28
Débit pour vide 80% [l/min]	8,5