

## VIP 96. Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 2", bis 3800 l/min

Réf. article FL-VIP-96

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571720575

éjecteur multi-cavités jusqu'à 90% vide, G 2", à 3800 l/min

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84141089

Poids 1 kg



### DESCRIPTION

Matériaux:

Caisson: aluminium anodisé, buses: laiton, joints: néoprène

Plage de température:

-20 à +100 °C

Pression de service:

1 à 7 bar (optimal 4 bar)

Raccords pour manomètre:

G 1/4"

Avantages:

- Niveau de vide élevé
- Économique
- Sans entretien
- Niveau de vide élevé, idéal pour l'emballage sous vide ou pour obtenir de grandes puissances avec de petites ventouses

Puissance d'aspiration [l/min]

3800

Filetage arrivée d'air

G 1/2"

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Filetage vide                        | G 2"                     |
| Filetage évacuation                  | 2x G 1-1/2"              |
| Consommation d'air* [l/min]          | 1.500                    |
| Silencieux**                         | <a href="#">FFSD 112</a> |
| Vacuomètre                           | <a href="#">MW -163</a>  |
| L [mm]                               | 250                      |
| B [mm]                               | 196                      |
| H [mm]                               | 95,0                     |
| Durée d'évacuation (1 l à 10%) [s/l] | 0,0015                   |
| Durée d'évacuation (1 l à 20%) [s/l] | 0,0050                   |
| Durée d'évacuation (1 l à 30%) [s/l] | 0,015                    |
| Durée d'évacuation (1 l à 40%) [s/l] | 0,025                    |
| Durée d'évacuation (1 l à 50%) [s/l] | 0,045                    |
| Durée d'évacuation (1 l à 60%) [s/l] | 0,085                    |
| Durée d'évacuation (1 l à 70%) [s/l] | 0,12                     |
| Durée d'évacuation (1 l à 90%) [s/l] | 0,7                      |
| Débit pour vide 0% [l/min]           | 3.800                    |
| Débit pour vide 10% [l/min]          | 2.590                    |
| Débit pour vide 20% [l/min]          | 1.440                    |
| Débit pour vide 30% [l/min]          | 648                      |
| Débit pour vide 40% [l/min]          | 348                      |
| Débit pour vide 60% [l/min]          | 240                      |
| Débit pour vide 80% [l/min]          | 78,0                     |