

VSP 6 B1 SI. Balgsauger, 1,5-fach, P-Serie, 6x2mm, Silikon (50A), rot

Réf. article FL-VSP-6-B1-SI

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571727413

ventouse, 1,5 fois, série P, Ø 6x2 mm, Silicone (50A), rouge

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Rouge
Numéro de tarif douanier	84879090
Poids	0.0002 kg



DESCRIPTION

Matériau CR:

Désignation: Chloroprène; plage de température: -40°C jusqu'à max. +110°C; résistance à l'usure: suffisant; résistance à l'huile: Bonne; résistance aux intempéries et à l'ozone: Bonne; résistance à l'essence: Non recommandé; Avantages: Résistant aux intempéries; recommandé pour: Insert universel

Matériau NBR:

Désignation: Caoutchouc nitrile; plage de température: -30°C jusqu'à max. +90°C; résistance à l'usure: suffisant; résistance à l'huile: très bonne; résistance aux intempéries et à l'ozone: Non recommandé; Résistance à l'essence: suffisant; avantage: Résistant à l'huile, résistant à l'eau jusqu'à max. 70 °C; recommandé pour: Insert universel

Matériau silicone:

Désignation: Caoutchouc siliconé; plage de température: -40°C jusqu'à max. +200°C; résistance à l'usure: Non recommandé; résistance à l'huile: Non recommandé; Résistance aux intempéries et à l'ozone Très bonne; résistance à l'essence: Non recommandé; Avantages: Résistance thermique, très souple; recommandé pour: denrées alimentaires, électronique

Matériau PUR:

Désignation: Polyuréthane; plage de température: -20°C jusqu'à max. +80°C; résistance à l'usure: Bonne; résistance à l'huile: très bonne; résistance aux intempéries et à l'ozone: suffisant; résistance à l'essence: Bonne; avantage: Longue durée de vie; recommandé pour: conditions d'utilisation difficiles, automobile

Matériau NR:

Désignation: Caoutchouc naturel; plage de température: -40°C jusqu'à max. +80°C; résistance à l'usure: Bonne; résistance à l'huile: Non recommandé; Résistance aux intempéries et à l'ozone Non recommandé; Résistance à l'essence: Non recommandé; Avantages: flexible, résiste à l'abrasion; recommandé pour: Bois, surfaces irrégulières

Matériau NRE:

Désignation: Caoutchouc naturel; plage de température: -40°C jusqu'à max. +80°C; résistance à l'usure: Bonne; résistance à l'huile: Non recommandé; Résistance aux intempéries et à l'ozone Non recommandé; Résistance à l'essence: Non recommandé; Avantages: très flexible, résiste à l'abrasion; recommandé pour: Bois, surfaces irrégulières

Matériau SBR:

Désignation: Caoutchouc styrène-butadiène; plage de températures: -30°C jusqu'à max. +80°C; résistance à l'usure: très bonne; résistance à l'huile: Non recommandé; Résistance aux intempéries et à l'ozone suffisant; résistance à l'essence: suffisant; avantage: Empreintes réduites, très souple, très résistant à l'abrasion; recommandé pour: Bois, surfaces irrégulières

Livraison:

1 ventouse (support à commander séparément)

Matériau	Silicone (50A)
D [mm]	Ø 6
Course [mm]	2
Couleur	rouge
Raccordement (filetage mâle)	M 5
Support	VSPH A50
D1 [mm]	2,0
D2 [mm]	4,5
D3 [mm]	2,2
h [mm]	9,0
H [mm]	16,5
Plage de température [°C]	-40 à +200
Type de support	A