

VSP 6. Mehrkammerejektor bis 87% Vakuum, G 1/8", bis 56 l/min

Réf. article **FL-VSP-6** Fabricant **Fluidics equipment**

Réf. fabricant **VSP 6** EAN **4050571727390**

éjecteur multi-cavités jusqu'à 87% vide, G 1/8", à 56 l/min

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84141089
Poids	145 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Caisson: aluminium anodisé, buses: laiton, joints: néoprène

Plage de température:

-20 à +100 °C

Pression de service:

1 à 7 bar (optimal 4 bar)

Avantages:

- Conception extrêmement compacte, permettant un montage direct sur l'appareil
- Économique
- Sans entretien

Puissance d'aspiration [l/min]	56
Filetage arrivée d'air	G 1/8"
Filetage vide	G 1/8"
Filetage évacuation	G 1/8"
Consommation d'air* [l/min]	32
Silencieux	FFSD 18
B [mm]	35

H [mm]	31,5
Durée d'évacuation (1 l à 10%) [s/l]	0,15
Durée d'évacuation (1 l à 20%) [s/l]	0,36
Durée d'évacuation (1 l à 30%) [s/l]	1,10
Durée d'évacuation (1 l à 40%) [s/l]	1,75
Durée d'évacuation (1 l à 50%) [s/l]	2,75
Durée d'évacuation (1 l à 60%) [s/l]	4,0
Durée d'évacuation (1 l à 70%) [s/l]	6,4
Débit pour vide 0% [l/min]	56
Débit pour vide 10% [l/min]	28
Débit pour vide 20% [l/min]	18
Débit pour vide 30% [l/min]	12
Débit pour vide 40% [l/min]	7,0
Débit pour vide 60% [l/min]	3,6
Débit pour vide 80% [l/min]	0,8