

## M 3M5 ES 12V=. 3/2-Wege Magnetventil (Mini), M 5, 12 V DC

Réf. article FL-M-3M5-ES-12V

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571478759

3/2-Wege Magnetventil (Mini), M 5, 12 V DC

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 84812090 |
| Poids                    | 0.07 kg  |



### DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: 1.4104, Feder: 1.4310 , Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

0°C bis +60°C

Betriebsdruck:

-0,9 bis 7 bar

Durchfluss:

30 l/min

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, nicht explosive neutrale Gase, Vakuum

Einbaulage:

beliebig

Steuerspannungen:

24 V DC, 12 V DC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 40

Lieferumfang:

Dieses Ventil wird mit 300 mm Kabel ausgeliefert (Auf Sonderwunsch sind auch Steckfahnen für die Platinenmontage erhältlich).

Hinweis:

Anschluss 1 ist durch eine Körnung auf der Unterseite des Ventils markiert.

Werkstoffe:

Körper: 1.4104, Feder: 1.4310 , Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

0°C bis +60°C

Betriebsdruck:

-0,9 bis 7 bar

Durchfluss:

30 l/min

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, nicht explosive neutrale Gase, Vakuum

Einbaulage:

beliebig

Steuerspannungen:

24 V DC, 12 V DC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 40

Lieferumfang:

Dieses Ventil wird mit 300 mm Kabel ausgeliefert (Auf Sonderwunsch sind auch Steckfahnen für die Platinenmontage erhältlich).

Hinweis:

Anschluss 1 ist durch eine Körnung auf der Unterseite des Ventils markiert.