

Tournevis VDE fente 2,5 x 0,4 x 75 mm jusqu'à 1000 V - Proxxon 22300

Réf. article PX-22300

Fabricant Proxxon

EAN 4006274223004

Tournevis fente isolé pour travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif. L'isolation projetée sur la lame est contrôlée pièce par pièce. Lame de 2,5 x 0,4 mm pour une longueur de 75 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.024 kg



DESCRIPTION

Le tournevis VDE Proxxon est conçu pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif et offre une sécurité contrôlée.

- **Isolation jusqu'à 1000 V AC** : projetée directement sur la lame, contrôlée pièce par pièce.
- **Lame fente fine 2,5 x 0,4 mm** : pour les petites vis à fente en installation électrique.
- **Usage professionnel intensif** en service continu.

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil : fente 2,5 mm
- Épaisseur de lame : 0,4 mm
- Longueur de lame : 75 mm
- Isolation jusqu'à 1000 V courant alternatif (VDE)

Pour l'installation électrique, l'appareillage et les interventions sous tension.