

Tournevis VDE fente 6,5 x 1,2 x 150 mm jusqu'à 1000 V - Proxxon 22308

Réf. article PX-22308

Fabricant Proxxon

EAN 4006274223080

Tournevis fente isolé pour travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif. L'isolation projetée sur la lame est contrôlée pièce par pièce. Lame de 6,5 x 1,2 mm pour une longueur de 150 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Détection de position **Non**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.112 kg**

DESCRIPTION

Le tournevis VDE Proxxon est conçu pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif et offre une sécurité contrôlée.

- **Isolation jusqu'à 1000 V AC** : projetée directement sur la lame, contrôlée pièce par pièce.
- **Lame fente robuste 6,5 x 1,2 mm** : pour les grandes vis à fente et les bornes.
- **Usage professionnel intensif** en service continu.

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil : fente 6,5 mm
- Épaisseur de lame : 1,2 mm
- Longueur de lame : 150 mm
- Isolation jusqu'à 1000 V courant alternatif (VDE)

Pour l'installation électrique, l'appareillage et les interventions sous tension.