

ENTLAST 10. Entlastventil (NO) G 1" für Kolbenkompressoren, 230 VAC

Réf. article FL-ENTLAST-10

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571283698

Entlastventil (NO) G 1" für Kolbenkompressoren, 230 VAC

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	1.5 kg



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-10°C bis +90°C, Umgebung: max. +50°C

Medien:

Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage

Steuerspannungen:

230 V AC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3, ENTLAST 12: Steckergröße 1)

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:

Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-10°C bis +90°C, Umgebung: max. +50°C

Medien:

Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage

Steuerspannungen:

230 V AC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3, ENTLAST 12: Steckergröße 1)

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!