

M 2M5 ES 24V=. 2/2-Wege Magnetventil (Mini), M 5, 24 V DC

Réf. article FL-M-2M5-ES-24V

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571477516

2/2-Wege Magnetventil (Mini), M 5, 24 V DC

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.07 kg



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: 1.4104, Feder: 1.4310 , Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

0°C bis +60°C

Betriebsdruck:

-0,9 bis 7 bar

Durchfluss:

30 l/min

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, nicht explosive neutrale Gase, Vakuum

Einbaulage:

beliebig

Steuerspannungen:

24 V DC, 12 V DC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 40

Lieferumfang:

Dieses Ventil wird mit 300 mm Kabel ausgeliefert (Auf Sonderwunsch sind auch Steckfahnen für die Platinenmontage erhältlich).

Hinweis:

Anschluss 1 ist durch eine Körnung auf der Unterseite des Ventils markiert.

Werkstoffe:

Körper: 1.4104, Feder: 1.4310 , Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

0°C bis +60°C

Betriebsdruck:

-0,9 bis 7 bar

Durchfluss:

30 l/min

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, nicht explosive neutrale Gase, Vakuum

Einbaulage:

beliebig

Steuerspannungen:

24 V DC, 12 V DC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 40

Lieferumfang:

Dieses Ventil wird mit 300 mm Kabel ausgeliefert (Auf Sonderwunsch sind auch Steckfahnen für die Platinenmontage erhältlich).

Hinweis:

Anschluss 1 ist durch eine Körnung auf der Unterseite des Ventils markiert.