

MO 318 ES 24VAC. 3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/8" stromlos geöffnet (NO)

Réf. article FL-MO-318-ES-24VAC

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571495749

3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/8" stromlos geöffnet (NO)

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.45 kg



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: 1.4104, Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-10°C bis +130°C, Umgebung: max. +50°C

Einbaulage:

mit stehendem Magneten

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Achtung:

Druckanschluss entgegen der Norm an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:

Körper: 1.4104, Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-10°C bis +130°C, Umgebung: max. +50°C

Einbaulage:

mit stehendem Magneten

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Achtung:

Druckanschluss entgegen der Norm an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!