

M 314 ES 48VAC. 3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/4" stromlos geschlossen (NC)

Réf. article FL-M-314-ES-48VAC

Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571478094

3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/4" stromlos geschlossen (NC)

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84812090**Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: 1.4104, Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-10°C bis +130°C, Umgebung: max. +50°C

Einbaulage:

mit stehendem Magneten

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Achtung:

Druckanschluss entgegen der Norm an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Werkstoffe:

Körper: 1.4104, Dichtung: FKM

Temperaturbereich:

-10°C bis +130°C, Umgebung: max. +50°C

Einbaulage:

mit stehendem Magneten

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Achtung:

Druckanschluss entgegen der Norm an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!