

YPC SF1701 IPSC-D2. 3/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung (NO), 12 V DC

Réf. article FL-SF1701-IPSC-D2

Fabricant YPC

EAN 4050571621629

3/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung (NO), 12 V DC

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.09 kg



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 25 ms

Schutzart:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

IP 65 (mit Rechteckstecker SY100: IP 40)

Bauform Magnetspule:

L

Werkstoffe:

Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Schaltzeit (bei 5 bar):

< 25 ms

Schutzart:

IP 65 (mit Rechteckstecker SY100: IP 40)

Bauform Magnetspule:

L