

5/3-Wege-Magnetventil G 1/4", Mittelstellung entlüftet, 24 V DC - Airtec M 07533HN

Réf. article FL-M-07533HN-24V

Fabricant Airtec

EAN 4050571471705

5/3-Wege-Magnetventil Airtec M 07533HN mit Anschluss G 1/4" und entlüftete Mittelstellung, elektrisch betätigt mit 24 V DC. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus NBR, Schutzart IP 65. Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.55 kg



DESCRIPTION

Das 5/3-Wege-Magnetventil Airtec M 07533HN schaltet Druckluft am Anschluss G 1/4" und bietet mit der entlüftete Mittelstellung eine dritte, definierte Schaltstellung. Angesteuert wird es elektrisch mit 24 V DC. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing, die Dichtungen aus NBR. Damit eignet sich das Ventil für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft im Temperaturbereich von -10°C bis +70°C.

VORTEILE

- Mittelstellung entlüftet gibt eine definierte Mittelstellung für sicheres Halten oder Entlüften der Zylinder.
- Anschluss G 1/4" passt in gängige Pneumatikinstallationen.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung.
- Magnetspule Bauform N (Steckergröße 1), Spannungstoleranz plus/minus 10 Prozent, verkraftet Netzschwankungen.
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, sofort montagefertig.

ANWENDUNGEN

Ansteuerung doppelt- und einfachwirkender Pneumatikzylinder in Handhabungs-, Montage- und Verpackungsmaschinen, in denen eine dritte Schaltstellung zum Halten oder Entlüften benötigt wird.