

5/3-Wege-Magnetventil G 1/8", Mittelstellung entlüftet, 12 V DC - Airtec M 04533HN

Réf. article FL-M-04533HN-12V

Fabricant Airtec

EAN 4050571470432

Elektrisch betätigtes 5/3-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/8" und Mittelstellung entlüftet. Steuerspannung 12 V DC, Schutzart IP 65, geliefert mit Magnetspule und Stecker.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84812090**Poids **0.3 kg**

DESCRIPTION

Das elektrisch betätigte 5/3-Wege-Magnetventil Airtec M steuert doppeltwirkende Pneumatikzylinder mit definierter Mittelstellung (Mittelstellung entlüftet) und Anschluss G 1/8". Es arbeitet mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft und wird komplett mit Magnetspule und Stecker geliefert.

VORTEILE

- Mittelstellung entlüftet für kontrolliertes Anhalten des Zylinders in der Mitte des Hubs.
- Anschluss G 1/8" passend zu gängigen Verteilern und Zylindern mittlerer Baugröße.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und spritzwasserbelasteter Umgebung.
- Werkstoffe Aluminium eloxiert und rostfreier Stahl sorgen für lange Standzeit im Dauerbetrieb.
- Lieferung inklusive Magnetspule und Stecker, sofort einbaufertig.

ANWENDUNGEN

Der Einsatz erfolgt in der Ansteuerung doppeltwirkender Zylinder im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie überall dort, wo ein Zylinder in einer Mittelstellung angehalten werden soll.