

## 5/3-Wege Magnetventil G 1/2", Mittelstellung entlüftet, 230 V AC - Airtec M 22533HN 230V

Réf. article FL-M-22533HN-230V

Fabricant Airtec

EAN 4050571476120

5/3-Wege Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/2" und Mittelstellung entlüftet. Steuerspannung 230 V AC, Schutzart IP 65, mit Magnetspule und Stecker. Für die Steuerung doppeltwirkender Pneumatikzylinder.

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84812090**Poids **1.2 kg**

### DESCRIPTION

Das Airtec 5/3-Wege Magnetventil mit dem Anschluss G 1/2" steuert doppeltwirkende Antriebe und schaltet in der Mittelstellung entlüftet. Die drei Schaltstellungen erlauben es, eine Zwischenposition anzufahren oder den Antrieb definiert zu halten.

### VORTEILE

- Drei Schaltstellungen für Positionieren und Halten, Mittelstellung entlüftet.
- Anschluss G 1/2" für hohe Durchflussleistung in größeren Antrieben.
- Steuerspannung 230 V AC, Spannungstoleranz plus minus 10 Prozent für stabilen Betrieb.
- Schutzart IP 65, geeignet für staubige und feuchte Umgebungen.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing.
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet.

### ANWENDUNGEN

Einsatz in der pneumatischen Steuerungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automatisierung, wo doppeltwirkende Zylinder in einer Mittelstellung gehalten oder entlüftet werden sollen. Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert.