

## 3/2-Wege-Magnetventil G 1/8", NC, 12 V DC - Airtec MS 18310HN 12V

Réf. article FL-MS-18310HN-12V

Fabricant Airtec

Direkt gesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil von Airtec mit Anschluss G 1/8". In Ruhestellung ist der Durchgang gesperrt (NC), die 12 V DC-Magnetspule öffnet das Ventil, die Feder stellt es zurück. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit NBR-Dichtung, Schutzart IP 65.

### DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84812090**Poids **0.14 kg**

### DESCRIPTION

Das Airtec MS 18310HN 12V ist ein direkt gesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/8". In Ruhestellung sperrt es den Durchgang (NC), bei Bestromung der 12 V DC-Magnetspule öffnet der Weg vom Druckeingang zum Arbeitsanschluss, nach dem Abschalten stellt die Feder das Ventil zurück.

### VORTEILE

- Schnelles Schalten durch direkte elektromagnetische Betätigung
- Sichere Grundstellung durch Federrückstellung, in Ruhelage gesperrt (NC)
- 12 V DC-Magnetspule mit Stecker, Spannungstoleranz  $\pm 10\%$
- Schutzart IP 65 für staubige und feuchte Umgebungen
- Korrosionsbeständiger Aufbau aus eloxiertem Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet

### ANWENDUNGEN

Das Ventil schaltet einzelne Luftwege in pneumatischen Steuerungen, etwa zum Ansteuern einfachwirkender Zylinder, Blasdüsen oder Spannvorrichtungen. Die 12 V DC-Ausführung passt zu gängigen Gleichstrom-Steuerungen.