

Airtec MS 18310/5HN24V=. 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", geschlossen (NC), 5-fach, 24 V DC

Réf. article FL-MS-18310/5HN24V

Fabricant Airtec

EAN 4050571499044

3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", geschlossen (NC), 5-fach, 24 V DC

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84812090**Poids **0.65 kg**

DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR

Temperaturbereich:

-10°C bis +70°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Bauform Magnetspule:

N (Steckergröße 1) (M 5: O, Steckergröße 0)

Druckeingang:

beidseitig an Reihenplatte (G 1/8")

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR

Temperaturbereich:

-10°C bis +70°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Bauform Magnetspule:

N (Steckergröße 1) (M 5: O, Steckergröße 0)

Druckeingang:

beidseitig an Reihenplatte (G 1/8")