

3/2-Wege-Magnetventilblock G 1/8", NC, 4-fach, 24 V DC - Airtec MS 18310/4HN 24V

Réf. article FL-MS-18310/4HN24V

Fabricant Airtec

EAN 4050571499013

Elektromagnetischer 3/2-Wege-Ventilblock mit 4 Ventilen auf Reihenplatte, Anschluss G 1/8", in Ruhestellung geschlossen (NC) mit Federrückstellung. Steuerspannung 24 V DC, Schutzart IP 65.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.5 kg



DESCRIPTION

Der Ventilblock der Baureihe MS 18310 vereint 4 elektromagnetisch betätigte 3/2-Wege-Ventile auf einer gemeinsamen Reihenplatte. Jedes Ventil schaltet gefilterte Druckluft direkt und ist in der Ruhestellung geschlossen (NC) mit Federrückstellung, sodass die Verbraucher bei Spannungsausfall sicher entlüften. Die Steuerspannung beträgt 24 V DC, der Anschluss je Ventil ist G 1/8".

VORTEILE

- Federrückstellung (NC) entlüftet den Verbraucher bei Spannungsausfall sicher.
- Direkt gesteuert und daher ohne Mindestdruck betriebsbereit.
- Schutzart IP 65 erlaubt den Einsatz in staubiger und feuchter Umgebung.
- Körper aus eloxiertem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreiem Stahl und Messing für lange Standzeit.
- Für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft geeignet.
- 4 Ventile auf einer Reihenplatte sparen Platz und Verrohrung im Schaltschrank.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der pneumatischen Steuerungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automatisierung, zum Ansteuern einfachwirkender Zylinder, Blasdüsen und weiterer pneumatischer Verbraucher.