

3/2-Wege Magnetimpulsventil G 1/8", 12 V DC - Airtec ME 05320HN 12V

Réf. article FL-ME-05320HN-12V

Fabricant Airtec

EAN 4050571483784

3/2-Wege Magnetimpulsventil mit Fremdluftanschluss und Anschluss G 1/8" für die Steuerung pneumatischer Antriebe. Steuerspannung 12 V DC, Schutzart IP 65. Körper aus eloxiertem Aluminium, Dichtung aus NBR, Medium geölte oder ungeölte gefilterte Druckluft.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84812090**Poids **0.39 kg**

DESCRIPTION

Das 3/2-Wege Magnetimpulsventil Airtec ME 05320HN 12V steuert pneumatische Antriebe und Prozesse über den Anschluss G 1/8". Als impulsgesteuertes Magnetimpulsventil hält es die geschaltete Stellung ohne Dauerstrom, was die Verlustleistung senkt. Die Steuerspannung beträgt 12 V DC bei einer Toleranz von plus/minus 10 Prozent.

VORTEILE

- Fremdluftanschluss für sichere Vorsteuerung unabhängig vom Arbeitsdruck
- bistabile Impulssteuerung hält die Stellung ohne Dauerstrom
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in feuchter oder staubiger Umgebung
- Druckeingang an jedem Anschluss möglich, das vereinfacht die Montage
- Körper aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Lebensdauer
- geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Fabrik- und Prozessautomation, zum Ansteuern von Pneumatikzylindern, Greifern und Klappen sowie in Vorrichtungen mit gefilterter Druckluft. Das Ventil wird grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker geliefert.