

5/2-Wege-Magnetventil G 1/4", Luftfeder-Rückstellung, 24 V DC - Airtec M 07510HN 24V

Réf. article FL-M-07510HN-24V

Fabricant Airtec

EAN 4050571471408

Das Airtec M 07510HN 24V ist ein elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/4" und Rückstellung über Luftfeder. Es schaltet doppelwirkende Pneumatikzylinder und arbeitet mit der Steuerspannung 24 V DC. Geliefert wird es mit Magnetspule und Stecker in Schutzart IP 65.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.41 kg



DESCRIPTION

Das Airtec M 07510HN 24V ist ein elektrisch betätigtes 5/2-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/4". Die Rückstellung in die Ausgangslage erfolgt über eine Luftfeder, wodurch das Ventil doppelwirkende Pneumatikzylinder sicher umsteuert. Der Ventilkörper besteht aus eloxiertem Aluminium, die Auslieferung erfolgt mit Magnetspule und Stecker in Schutzart IP 65.

VORTEILE

- Anschluss G 1/4" für die Ansteuerung mittlerer Luftmengen
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung
- Ventilkörper aus eloxiertem Aluminium, korrosionsgeschützt und formstabil
- Dichtungen aus NBR, geeignet für geölte und ungeölte Druckluft
- Steuerspannung 24 V DC mit Spannungstoleranz von $\pm 10 \%$
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, Temperaturbereich -10°C bis +70°C

ANWENDUNGEN

Einsatz zur Ansteuerung pneumatischer Zylinder und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der industriellen Automatisierung.