

5/3-Wege Pneumatikventil G 1/2", Mitte entlüftet - Airtec P 12 533

Réf. article FL-P-12-533

Fabricant Airtec

EAN 4050571538453

Airtec P 12 533: 5/3-Wege Pneumatikventil G 1/2", Mitte entlüftet. Die federzentrierte Mittelstellung erlaubt ein definiertes Anhalten des Zylinders. Körper aus eloxiertem Aluminium, für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis +70°C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84812090**Poids **1.1 kg**

DESCRIPTION

Airtec P 12 533 ist ein 5/3-Wege-Pneumatikventil mit Anschluss G 1/2" und federzentrierter Mittelstellung (Mitte entlüftet). Es steuert doppeltwirkende Zylinder und erlaubt ein definiertes Anhalten in der Mittelstellung.

VORTEILE

- Federzentrierte Mittelstellung (Mitte entlüftet) für definiertes Anhalten des Zylinders.
- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Standzeit.
- Dichtungen aus Kunststoff und NBR, geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.
- Einsatztemperatur von -10°C bis +70°C deckt gängige Industrieumgebungen ab.
- Anschluss G 1/2" für hohe Durchflussleistung.

ANWENDUNGEN

Steuerung doppeltwirkender Zylinder und pneumatischer Antriebe in Montage-, Handhabungs- und Verpackungstechnik sowie im allgemeinen Maschinenbau.